

災害廃棄物の広域処理 放射能測定予定・結果一覧 [平成27年度] (高岡市)

平成28年3月22日現在

測定対象・測定場所			測定項目	測定頻度	測定日 単位	6月	9月	12月	3月	基準等
						6月9日(火)	9月15日(火)	12月8日(火)	3月8日(火)	
埋立	敷地境界(4方位)		空間放射線量率	1回／3月	マイクロシーベルト／h	0.06～0.08	0.06～0.09	0.06～0.09	0.06～0.08	バックグラウンド空間線量率の3倍を超えないこと
	不燃焼物処理場(D地区 1地点)		空間放射線量率	1回／3月	マイクロシーベルト／h	0.08	0.07	0.09	0.08	バックグラウンド空間線量率の3倍を超えないこと
	放流水		放射能濃度	1回／3月	ベクレル／ℓ	セシウム134不検出(<1) セシウム137不検出(<1)	セシウム134不検出(<1) セシウム137不検出(<1)	セシウム134不検出(<1) セシウム137不検出(<1)	セシウム134不検出(<1) セシウム137不検出(<1)	放射性セシウム134の濃度/60 + 放射性セシウム137の濃度/90≦1 ※同一人物が0歳児から70歳になるまでの間、当該濃度の放射性物質を含む水を摂取したとしても、受ける放射線量が一般公衆の許容値(年間1ミリシーベルト以下となる濃度
	用水(農業利用)		放射能濃度	1回／3月	ベクレル／ℓ	セシウム134不検出(<1) セシウム137不検出(<1)	セシウム134不検出(<1) セシウム137不検出(<1)	セシウム134不検出(<1) セシウム137不検出(<1)	セシウム134不検出(<1) セシウム137不検出(<1)	
	地下水(井戸水)	江道地内	放射能濃度	1回／3月	ベクレル／ℓ	セシウム134不検出(<1) セシウム137不検出(<1)	セシウム134不検出(<1) セシウム137不検出(<1)	セシウム134不検出(<1) セシウム137不検出(<1)	セシウム134不検出(<1) セシウム137不検出(<1)	
		境地内	放射能濃度	1回／3月	ベクレル／ℓ	セシウム134不検出(<1) セシウム137不検出(<1)	セシウム134不検出(<1) セシウム137不検出(<1)	セシウム134不検出(<1) セシウム137不検出(<1)	セシウム134不検出(<1) セシウム137不検出(<1)	
戸出町三丁目地内		空間放射線量率	1回／3月	マイクロシーベルト／h	0.08	0.07	0.08	0.08	—	

放射能濃度の測定方法等

放射性セシウム濃度は、セシウム134濃度とセシウム137濃度の和として算出する。
平成23年12月 環境省作成の廃棄物関係ガイドライン(第5部 放射能濃度測定ガイドライン)による。
使用測定器 ゲルマニウム半導体検出器(キャンベラ社製 型式GC2521)

空間放射線量率の測定方法等

平成23年12月 環境省作成の廃棄物関係ガイドライン(第5部 放射能濃度測定ガイドライン)による。
測定値 地上高さ1mで、指示値の安定を確保した後、5回測定した平均値(施設敷地境界については、1地点内に複数の測定箇所があるため、最小値と最大値を範囲で表示)
使用測定器 NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ検出器(日立アロカメディカル㈱製 型式TCS-172B)